

Műszaki tájékoztató

HBK... típusú kapcsoló

Funkció: A HBK típusú kapcsoló kisfeszültségű erősáramú villamos készülékek, berendezések működtetésére, ki-, illetve bekapcsolására szolgál.

Érintésvédelem: I. érintésvédelemi osztályú készülékekhez.

Beépítés: A kapcsolók egy 55,5 x 34,5 mm panelkivágásba illesztve, 2 db max. M4-es süllyesztett fejű csavarral rögzíthetők.

A kapcsoló a HAJDU Hajdúsági Iparművek Zrt. keverőtárcsás mosógépeinek működtető kapcsolója.

Védettség: IP 00

Működési mód: A kapcsolót a billentyű feliratoknak megfelelő helyzetbe való kapcsolásával hozható be-, illetve kikapcsolt állapotba.

Csatlakozó kapcsok: A nyomógombok csavar szorítású csatlakozó kapcsokkal vannak ellátva, melyekbe előkészítés nélküli vezetékekkel lehet csatlakozni.

Csatlakozó vezeték:

Hajlékony vezeték esetén: 0,5-0,75 mm² keresztmetszetű vezeték

Tömör vezeték esetén: 0,5-1 mm² keresztmetszetű vezeték

Elektromos terhelhetőség és élettartam EN 61058-1 szerint: 4A; 230 V~ 1E4 kapcsolási ciklus

Gyártó:



VA ELEKTRONIKA ZRT.

H-5400 Mezőtúr, Fóti út 89.

Tel: 00-36-56-350-167

Fax: 00-36-56-350-987

Magyarország - Hungary